

**POSITION 000:00**

Lieferrn und montieren von **DURApatina der vorvergrauten Massivholzfassade** auf vorhandener Holzunterkonstruktion.

- Die im Prinzip „**pflegefreie**“ Massivholzfassade, Vorvergrauung geht in die natürliche Vergrauung über.
- Die natürliche Vergrauung wird **durch Oxidation beschleunigt**.
- Keine filmbildende Oberfläche, **kein Ablättern !**
- **Geschützt gegen Pilzbefall** nach DIN 68800-3
- **Stark wasserabweisend** durch Hydrophobierung
- **Umweltschonend** und zeitsparend, da keine regelmäßige Renovierung erforderlich.

Profilquerschnitt: Rhombus 23 x 65  
Deckleiste 23 x 65 - Glattkant 23 x 130 oder 23 x 150  
Trapezschalung 26 x 150

Farbton: Nach Wahl des Architekten aus DURApatina-Kollektion.

Montage: Nach Herstellerangaben, Schnittkanten müssen mit original Beistreichfarbe behandelt werden.  
Nähere Informationen unter [www.dura-sidings.de](http://www.dura-sidings.de)

Richtqualität: DURApatina Massivholzschalung

Vertrieb: **Woodland** Internationale Holzagentur  
Schussenstrasse 22, 88250 Weingarten  
Fr. Meschenmoser: 0751/4004-331

Dieser Ausschreibungstext ist ein allgemeiner und freibleibender Vorschlag. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Die Verwendung des Textes ist im Einzelfall auf die bauliche Situation hin zu prüfen. Alle geltenden Normen und Regelwerke sind dabei zu beachten.