

Loftis - Profunterlage Terrassenböden



Eine längere Lebensdauer des Terrassenbodens garantiert u.a., dass die Unterkonstruktion nicht der ständigen Feuchtigkeit und Staunässe ausgesetzt ist. Daher empfehlen wir den Einsatz unseres Artikels Loftis: ein dampfdiffusionsfähiges Gummigranulat auf Rolle, das unter die Unterkonstruktion gelegt wird, wenn diese in Wasserfließrichtung liegt.

Bauten- und Holzschutz

Dieses Produkt ist Holzschutz und Bautenschutz zugleich (konstruktiver Holzschutz). Mit Loftis haben Sie bei der Verlegung auf Schweißbahnen einen Bautenschutz nach unten und einen Holzschutz nach oben. Bei Verlegung von Loftis auf PVC sollte ein Vlies zwischen Loftis-Rolle und Folie verlegt werden, um eine Weichmacherwanderung zu verhindern.

Gewährleistung

Beim Verlegen von Terrassenböden auf Schweißbahnen übernimmt der Dachdecker (Verleger der Schweißbahnen) nur dann die Gewährleistung, wenn unter dem Terrassenboden ein Bautenschutz verlegt wurde.

Material: PUR-gebundene Gummigranulatmatte
XennoX® – das atmungsaktive Gummigranulat (d.h. die Feuchtigkeit kann an der Unterkonstruktion abtrocknen)



Produkt	Art.-Nr.	Abmessungen	Menge
Loftis	6501	8x77x2300 mm	Rolle

Vorteile Loftis / Isopat:

- ✓ Verhinderung von Staunässe
- ✓ Holzschutz nach oben, Bautenschutz nach unten
- ✓ dampfdiffusionsfähig
- ✓ Trittschalldämmung
- ✓ unverrottbar
- ✓ rutschfest
- ✓ ideal zum Ausgleich von Unebenheiten bis 40 mm

