



**Aus Liebe zum Holz**  
Pflanzlich Natürlich Zukunftsorientiert

## **THERMOHOLZ-ÖL**

### **Schutz vor Vergrauen**

#### **Anwendung/Eigenschaften:**

PNZ-THERMOHOLZ-ÖL zum Schutz und Pflege von Gartenholzprodukten wie Terrassenböden, Holzdecks und Gartenmöbel aus Thermoholz. Auch für Lärchen- und Exotenholz geeignet. PNZ-THERMOHOLZ-ÖL ist eine nanofeine Oberflächenimprägnierung aus natürlichen Ölen, die auf diese speziellen Holzarten abgestimmt ist. PNZ-THERMOHOLZ-ÖL ist pigmentiert, trocknet im Farbton **naturbraun** auf. Das Produkt ergibt eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-beständige, dauerhafte Oberfläche und bietet somit einen Langzeitschutz gegen Vergrauen. PNZ-THERMOHOLZ-ÖL ist unbedenklich nach getrocknetem Anstrich entsprechend DIN EN 71/3. Sicherheit für Kinderspielzeug und DIN 53160. Speichel- und Schweißechtheit.

#### **Verarbeitung:**

Die Oberfläche muss sauber, fett- und staubfrei sein. Vergraute Hölzer vor dem Anstrich mit PNZ-GARTENHOLZ-REINIGER neutralisieren. PNZ-THERMOHOLZ-ÖL auf das trockene Holz auftragen. Verarbeitungstemperatur über +8°C, Holzfeuchte nicht über 18 %. PNZ-THERMOHOLZ-ÖL zweimal auftragen. (Hirnholz bis zur Sättigung tränken). Überstreichbar nach ca. 12 – 24 Stunden. Trockenzeit: 12 – 24 Stunden. Bei nasskalter Witterung kann sich die Trockenzeit verlängern. PNZ-THERMOHOLZ-ÖL sollte bei späteren Nacharbeiten immer nur mit dem gleichen Produkt überstrichen werden. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen, sowie bei deutlich sichtbaren Rissen ist eine rechtzeitige Erneuerung des Anstriches erforderlich.

#### **Verbrauch:**

Bei gehobeltem Holz ca. 10 m<sup>2</sup> pro Liter und Anstrich. Bei sägerauhem oder geriffeltem Holz ca. 4 – 6 m<sup>2</sup> pro Liter und Anstrich.

#### **Reinigung:**

Reinigen der Werkzeuge mit PNZ-SPEZIALVERDÜNNUNG.

#### **Lagerung:**

Kühl aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

#### **Inhaltsstoffe:**

Aromatenfreies Wund- und Testbenzin, DAB-Qualität, veredelte Naturöle, bleifreie Trockenstoffe, Eisenoxypigmente und nanoskalige Additive. Frei von giftigen Wirkstoffen.

#### **Hinweise:**

Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind daher unbedingt erforderlich. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammenmischen! Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Bei Spritzverarbeitung Sprühnebel nicht einatmen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Gicode: Ö40. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. VbF: AIII, ASN-Nr.: 120112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010); Dieses Produkt enthält maximal 700 g/l VOC

#### **Gebindegrößen:**

0,75 Liter, 2,5 Liter und größer auf Anfrage.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.