

Vorgehensweise:**Austausch Terrassendiele bei Verschraubung mit Clipper**

Für den Austausch einer Terrassendiele, die mit dem „Clipper“ befestigt worden ist, gibt es 2 Möglichkeiten:

1. Entfernen aller Dielen bis zu der Diele, die ausgetauscht werden muss.

Defekte Diele austauschen und die entfernten Dielen alle wieder anschrauben.

oder

2. Die Clipper der Diele, die ausgetauscht werden soll, mit einer sogenannten „Japan-Säge“ dicht an der Diele alle durchschneiden.

Die neue Diele wieder mit Clippern versehen und den hinteren Teil (in den normalerweise die beiden Schrauben von oben eingedreht werden) bündig abschneiden, so dass die neue Diele eingepasst werden kann. Im vorderen Bereich ist die neue Diele dann bereits wieder fest (Zunge in Clipper der vorderen Diele).

Die Befestigung im hinteren Bereich kann dann entweder von oben mit einer durchgehenden Terrassenbauschraube geschehen (diese ist dann sichtbar) oder mit einem Hilfsmittel von der Firma Braun & Würfele, dem sogenannten „Switch“.

Den Switch würde man dann nur an einer Seite der Diele verwenden, immer etwas neben der Position des Clippers.