

Wärmedurchlasswiderstand je Produkt¹²³

Produkt-Mittelwerte

	m ² K/W
DIELEN-OPTIK	
WP IMPERIAL DIELE (18 mm)	0,129
WP LANGDIELE (14 mm)	0,104
WP CHARISMA EINBLATT (14 mm)	0,104
WP QUADRA (14 mm)	0,104
WP 2.245 Silent Intelligence (14 mm)	0,124
WP COMFORT DIELE (11 mm)	0,085
Steirische Weineiche (3800 x 187 x 15 mm)	0,101
Steirische Weineiche (3500 x 240 x 18 mm)	0,129
LANGRIEMEN-OPTIK	
WP 4140 (11 mm)	0,084
WP 5100 (13 mm)	0,096
WP 4100 (11 mm)	0,084
WP 3100 (9,3 mm)	0,055
WP CHARISMA 2-STAB (14 mm)	0,104
WP MAXIMA (15 mm)	0,087
STAB-OPTIK	
WP 550 (11 mm)	0,067
WP 450 (11 mm)	0,084
WP 470 (11 mm)	0,064
WP 350 (9,3 mm)	0,055
WP TREND 25 (9,3 mm)	0,055
WP CHARISMA 3-STAB (14 mm)	0,104
WP CLASSIC (21 mm)	0,121
STRIP-OPTIK	
WP STRIP (9 mm)	0,053
WP STRIP 45 (11mm)	0,065

¹ Bei einer Holzfeuchte von 12%

² Errechnet nach EN 14342 und EN 12524

³ Ohne Klebstoff oder inneren/äußeren Wärmeübergang