

PFLEGEANLEITUNG

TWIST PLUS LACKIERTE BÖDEN



macht den
Boden.

ALLGEMEINER HINWEIS

Die Mischungsverhältnisse, Anwendungen und Hinweise der Reinigungs- und Pflegeprodukte entnehmen Sie bitte den Angaben auf den Flaschenetiketten. Allgemein gilt: Zur Vermeidung von Quellungen dürfen Holzfußböden und Produkte aus Holzwerkstoffen nie über längere Zeit feucht oder gar nass sein, deshalb nur feucht reinigen. Reinigungssysteme die mit Dampf oder Hochdruckwasser arbeiten sind ungeeignet. Stark alkalische Reinigungsmittel verursachen Schäden an der Oberfläche, verwenden Sie daher stets die empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel. Arbeitsgeräte auf Eignung testen. Mikrofasertücher haben sich, wenn feucht verwendet, allgemein bewährt. Reinigung und Pflege werden nachfolgend als getrennte Arbeitsschritte beschrieben. Reinigung entfernt Verschmutzung, Pflege stellt einen Zustand wieder her oder verbessert die Oberfläche. Bei Unklarheiten bitte fachmännischen Rat einholen.

NACH DER VERLEGUNG (BAUSCHLUSSREINIGUNG)

Es ist Aufgabe des Verlegers den Boden in besenreinem, sauberen Zustand zu übergeben. Ebenso ist festgelegt, daß die Pflegeanleitung dem Auftraggeber auszuhändigen ist.

- **Bauschlussreinigung vornehmen**
Siehe dazu untenstehend „1) Reinigung“
- **Einpflege (Erstpflge)**
Wenn das Produkt in einem hoch beanspruchten Bereich verlegt und/oder hoher Reinigungsbedarf zu erwarten ist, empfehlen wir eine Erstpflge. Siehe dazu untenstehend „2) Pflege“

Allgemeiner Hinweis: tilo Twist PLUS lackierte Holz-, Kork-, Linoleum- oder Vinyl-Fußbodenelemente sind in der Regel oberflächenfertig und für normale Beanspruchung ausgerüstet. Bei fertig verlegtem Boden hilft die Erstpflge die Verlegefugen gegen Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen und kann daher nur empfohlen werden. Gleich nach der Verlegung kann auf der freien Verlegefläche diese schnell und einfach durchgeführt werden.

1) REINIGUNG

Je nach Beanspruchung, Verschmutzungsgrad und individuellen Reinlichkeitsansprüchen ist die Unterhaltsreinigung durchzuführen. Diese wenn möglich trocken mit Besen oder Staubsauger vornehmen. Die Unterhaltsreinigung erfolgt feucht. **Zu viel Nässe könnte den Boden beschädigen!**

- **Bei leichter Verschmutzung (nur loser Staub)**
Schmutz durch Kehren und Staubsaugen beseitigen - fertig.
- **Bei normaler Verschmutzung**
Reinigung mit **tilo REINIGER** für Twist PLUS lackierte Böden.
- **Bei starker Verschmutzung**
Reinigung mit **tilo INTENSIVREINIGER** für Twist PLUS lackierte Böden.
Nach erfolgter Intensivreinigung wird eine Einpflege empfohlen - siehe nachfolgend „2) Pflege“.

2) PFLEGE

Eine Auffrischung der Oberfläche ist dann durchzuführen, wenn die Oberfläche unansehnlich geworden ist oder erhöhter Reinigungsaufwand gegeben ist. Die Auffrischung sollte noch vor den ersten Anzeichen einer Vergrauung oder einer vollständigen partiellen Abnutzung erfolgen. Die Nachpflegeintervalle richten sich nach der individuellen Nutzung. Als Faustformel haben sich 1 bis 2-mal jährlich bewährt.

- **Bei noch intakter, normal strapazierter Oberfläche**
 1. **Reinigen** – siehe dazu „1) Reinigung“ - gut abtrocknen lassen
 2. **Einpflege (optional)** mit **tilo SCHNELLPFLEGE** für Twist PLUS lackierte Böden.
- **Bei deutlichen Gebrauchsspuren, stark strapazierter Oberfläche**
 1. **Reinigen** – siehe dazu „1) Reinigung“ - gut abtrocknen lassen

PFLEGEANLEITUNG TWIST PLUS LACKIERTE BÖDEN

2. Einpflege mit **tilo INTENSIVPFLEGE** für Twist PLUS lackierte Böden.

ANWENDUNG UND HINWEISE REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE

tilo REINIGER für Twist PLUS lackierte Böden



Anwendung: Reinigungslösung mit Tuch oder Wischer feucht auftragen. Stehende Nässe sowie Tropfen und Eimerränder vermeiden. Nach einer Einwirkzeit von wenigen Minuten den gelösten Schmutz mit einem Tuch oder Wischer aufnehmen (zwischen durch immer wieder auswringen). Die dabei entstehende Verschmutzung im Eimer zeigt an, ob frische Reinigungslösung angesetzt und gegebenenfalls nochmal nachgewischt werden muss. Zum Schluss in Längsrichtung nachwischen.

Hinweise: Wir empfehlen die 2 Eimer-Methode: ein Eimer mit Reinigungslösung, der Andere mit klarem Wasser zum Auswringen. So bleibt die Reinigungslösung länger sauber, das spart Kosten und schont die Umwelt. Das Lösen von Schmutz benötigt etwas Zeit, trotzdem Reinigungslösung nicht antrocknen lassen, gegebenenfalls abschnittsweise arbeiten. Ein wiederholter Wischvorgang ist wirkungsvoller und schonender als eine einzige zu nasse Reinigung. Für eine eventuelle nachfolgende Pflege den Boden vollständig abtrocknen lassen.

Für sehr starke Verschmutzungen oder verschlissene Pflegeschichten wird eine Grundreinigung mit INTENSIVREINIGER empfohlen. Nach einer Grundreinigung empfiehlt sich eine Pflege. Parkett und Fertigböden dürfen nie über längere Zeit feucht oder gar nass sein, da sie empfindlich reagieren (Quellungen). Stark alkalische Reinigungsmittel verursachen Schäden an der Oberfläche, verwenden Sie daher stets die empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel.

tilo SCHNELLPFLEGE für Twist PLUS lackierte Böden

Anwendung: Auf dem gereinigten und trockenen Boden die SCHNELLPFLEGE unverdünnt mit einem feinfaserigen Wischer gleichmäßig satt auftragen. Zu sparsamer Auftrag verhindert das gleichmäßige Verlaufen. Pfützen, Spritzer und Tropfen vermeiden. Die SCHNELLPFLEGE nur gleichmäßig verteilen - nicht polieren. Große Flächen werden abschnittsweise bearbeitet. Zwischen den Abschnitten darf es noch nicht angetrocknet sein. Den letzten Wisch in Richtung der Holzmaser durchführen. Die Oberfläche kann unter günstigen Umständen schon nach ca. 30 Minuten wieder begangen werden.

Hinweise: Nicht verdünnen und nicht maschinell auftragen. Bei stark strapazierten Böden ist die SCHNELLPFLEGE unter Umständen nach einigen Monaten zu wiederholen. In diesem Fall bietet sich stattdessen die INTENSIVPFLEGE an. Wenn permanent höhere Beanspruchung oder gewerbliche Nutzung zu erwarten ist, dann INTENSIVPFLEGE verwenden. Parkett und Fertigböden dürfen nie über längere Zeit feucht oder gar nass sein, da sie empfindlich reagieren (Quellungen). Stark alkalische Reinigungsmittel verursachen Schäden an der Oberfläche, verwenden Sie daher stets die empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel. SCHNELLPFLEGE je nach Beanspruchung wiederholen – üblicherweise ein- bis zweimal im Jahr.

tilo INTENSIVREINIGER für Twist PLUS lackierte Böden

Anwendung: Reinigungslösung mit Tuch oder Wischer feucht auftragen. Stehende Nässe sowie Tropfen und Eimerränder vermeiden. Nach einer Einwirkzeit von wenigen Minuten feucht mit kratzfreiem, weißem Pad in Längsrichtung den Boden bearbeiten. Den gelösten Schmutz mit einem Tuch oder Wischer aufnehmen (zwischen durch immer wieder auswringen). Die dabei entstehende Verschmutzung im Eimer zeigt an, ob frische Reinigungslösung angesetzt und gegebenenfalls diese Vorgänge wiederholt werden müssen. Zum Schluss mit klarem Wasser feucht nachwischen. Das feuchte Nachwischen neutralisiert die Tenside und evtl. Rückstände können die nachfolgende Pflege nicht behindern.

Hinweise: Wir empfehlen die 2 Eimer-Methode: ein Eimer mit Reinigungslösung, der Andere mit klarem Wasser zum Auswringen. So bleibt die Reinigungslösung länger sauber, das spart Kosten und schont die Umwelt. Das Lösen von Schmutz benötigt etwas Zeit, trotzdem Reinigungslösung nicht antrocknen lassen, gegebenenfalls abschnittsweise arbeiten. Ein wiederholter Wischvorgang ist wirkungsvoller und schonender als eine einzige zu nasse Reinigung. Für eine eventuelle nachfolgende Pflege den Boden vollständig abtrocknen lassen.

Für die Unterhaltsreinigung ist der INTENSIVREINIGER nicht geeignet, weil er pflegende Schichten anlost. Verwenden Sie nur die empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel. Überdosierung, zu viel Feuchtigkeit und ungeeignete Mittel können Schäden verursachen.

tilo INTENSIVPFLEGE für Twist PLUS lackierte Böden

PFLEGEANLEITUNG TWIST PLUS LACKIERTE BÖDEN

Anwendung: Auf dem gereinigten und trockenen Boden die INTENSIVPFLEGE unverdünnt mit einem feinfaserigen Wischer gleichmäßig satt auftragen (nicht maschinell verarbeiten). Zu sparsamer Auftrag verhindert das gleichmäßige Verlaufen. Pfützen, Spritzer und Tropfen vermeiden. Die INTENSIVPFLEGE nur gleichmäßig verteilen - nicht polieren. Große Flächen werden abschnittsweise bearbeitet. Zwischen den Abschnitten darf es noch nicht angetrocknet sein. Den letzten Wisch in Richtung der Holzmaser durchführen. Die Oberfläche kann unter günstigen Umständen schon nach ca. 30 Minuten wieder begangen werden.

Hinweis: Bei stark strapazierten Böden ist die INTENSIVPFLEGE unter Umständen nach einigen Monaten zu wiederholen. Parkett und Fertigböden dürfen nie über längere Zeit feucht oder gar nass sein, da sie empfindlich reagieren (Quellungen). Stark alkalische Reinigungsmittel verursachen Schäden an der Oberfläche, verwenden Sie daher stets die empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel. INTENSIVPFLEGE je nach Beanspruchung wiederholen - üblicherweise einmal im Jahr.

HINWEIS ZUR WERTERHALTUNG

Eine Luftfeuchte zwischen 40 % und 60 % sorgt für ein optimales Raumklima. Das ist nicht nur gut für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen, sondern auch ideal für tilo Fußböden. Während der Heizperiode im Winter wird dieser Wert oft unterschritten. Als Folge kann es zu Fugenbildungen kommen. Vermeiden Sie zu trockene Luft durch den Einsatz von Luftbefeuchtern und das Aufstellen von Zimmerpflanzen.

Die Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln wie z. B. Essigreiniger, Spülmittel, Lösemittel, hoch konzentrierte oder stark alkalische Reinigungsmittel können den Boden durch übermäßiges Quellen oder Ablösungen schädigen. Die Vielzahl von Tensiden in Reinigungsmitteln, die mehr oder weniger für holzbasierende Böden geeignet sind, ist unüberschaubar, daher nur die empfohlenen Reinigungsmittel in der vorgeschriebenen Dosierung verwenden.

Unser Tipp: An Möbelfüßen Filzgleiter anbringen. Unter Drehstühlen Matten unterlegen. Zum Schutz vor Staub und Sand vor und hinter der Eingangstür Fußabstreifer legen. Den Boden noch vor dem Durchscheuern nachpflegen. Bei stark beanspruchten Flächen (Publikumsverkehr, Arbeitsbereiche, Küchenarbeitsplätze usw.) vermehrt darauf achten.

Die Empfehlungen beruhen auf umfangreichen Untersuchungen des Reinigungs- und Pflegemittelherstellers. Um die Schönheit Ihres Bodens dauerhaft zu bewahren, ist es zwingend erforderlich, ausschließlich mit tilo Pflegemitteln zu reinigen und zu pflegen, da diese optimal auf die jeweilige Oberfläche abgestimmt sind. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Arbeiten fachmännische Beratung in Anspruch. Für auftretende Schäden durch

PFLEGEANLEITUNG TWIST PLUS LACKIERTE BÖDEN

unsorgfältige und nicht fachgerechte Anwendung des Reinigungs- und Pflegesystems oder durch Verwendung anderer Produkte kann keine Haftung übernommen werden. Weiterführende Informationen und Aktualisierungen siehe www.tilo.com