

Technische Daten **Solid Core Plus**

Beschreibung:

Gesamtstärke	5,5 mm inkl. 1mm XPS
Stärke der Nutzschicht	0,55 mm
Oberflächenvergütung	PU-Versiegelung
Flächengewicht	9.000 g / m ²

Format:

Holzdekore	181 mm x 1.220 mm
------------	-------------------

Verpackungseinheiten:

Paketinhalt Holzdekore	10 Planken = 2,196 m ²
Paletteninhalt Holzdekore	50 Pakete / 109,8 m ²

Klassifizierung:

EU-Klassifizierung	23 / 33 / 42
Brandverhalten	BFL-S1
Rutschhemmung	R9
Formaldehydemission	E1

Technische Eigenschaften:

Verschleißgruppe	T
Resteindruck	< 0,1mm
Lichtechtheit	> 6
Dimensionsstabilität	0,05 % quer
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 20 DB mit XPS
Wärmedurchlasswiderstand	0,09m ² K / W
Fußbodenheizung	geeignet für Warmwasser-FH, max. 28° C
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Feuchtraum-Eignung	ja
Stuhlrolleneignung	Typ W

• bei kurzzeitiger Einwirkung von haushaltsüblichen Chemikalien



GEBHARDT HOLZ-ZENTRUM GMBH
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt
Tel.: +49. 9971 - 881 0 | Fax: +49. 9971 - 881 111
info@ghz-cham.de
www.ghz-cham.de



EHMANN HOLZ-ZENTRUM GMBH
Goldschmidtstraße 26 | 92318 Neumarkt/Opf.
Tel.: +49. 9181 - 2975 0 | Fax: +49. 9181 - 2975 43
info@ehz-neumarkt.de
www.ehz-neumarkt.de