


# REINIGUNGS- und PFLEGESCHRITTE

TECHNISCHE INFORMATION | **Twist PLUS** lackierte Böden

**tilo**

macht den Boden.



## GLOSSAR

### ALLGEMEIN

**Twist PLUS:** Bezeichnet die Lackierung der Fa. tilo. Es wird ein UV-härtendes Acrylat eingesetzt welches widerstandsfähig und schadstofffrei aushärtet. Je nach Produktart sind eine, oder wie bei Parkett, eine Vielzahl von Lackschichten aufgebracht.

**lackierte Böden:** Das sind alle oberseitig lackierte Fußbodenarten. Darunter zählen lackierte Parkettarten, lackierte Korkböden, Linoleumböden und nicht zuletzt auch Vinylböden. So wie bei Linoleum wird auch bei Vinyl zur Steuerung des Glanzgrads und zur Verbesserung der Oberfläche ein UV-Acryllack aufgetragen.

**Reinigung:** Zur Entfernung von Schmutz wird zwischen **Trocken- und Feuchtreinigung** unterschieden. Die Trockenreinigung (kehren, saugen und staubwischen) ist die schonendste Art der Reinigung. Bei festsetzenden Verschmutzungen ist eine Feuchtreinigung nötig. Auch in diesem Fall zuerst eine Trockenreinigung vornehmen. Immer nur mit dem empfohlenen Reinigungsmittel arbeiten. Tenside wie Sie z.B. bei Bad- und Küchenreinigern verwendet werden, schädigen den Boden. Ob Trocken- oder Feuchtreinigung, die Oberfläche immer schonend behandeln, also nicht zu naß arbeiten und nicht mechanisch bearbeiten wie z.B. Kratzen und Scheuern. Auch wenn umgangssprachlich oft verwendet, ist Schmutzentfernung keine Pflegemaßnahme.

**Pflege:** Pflegemittel bilden eine schützende Schicht. Für gute Haftung und Eindringen ist eine gereinigte und sehr gut abgetrocknete Oberfläche vonnöten. Mittel, die gleichzeitig reinigen und pflegen vermindern zwar den Arbeitsaufwand, sind aber langfristig nicht dienlich. Der Pflegeanteil in diesen Mitteln fixiert immer auch einen kleinen Teil an Schmutz, der die Oberfläche im Laufe der Zeit unansehnlich macht. Lackierte Oberflächen sind sehr widerstandsfähig. Die Pflege sorgt hauptsächlich für eine gleichmäßige Erscheinung, imprägniert feine Fugen und erleichtert die spätere Reinigung.

# REINIGUNGS- und PFLEGESCHRITTE

TECHNISCHE INFORMATION | Twist PLUS lackierte Böden



macht den  
Boden.

## REINIGUNG

**Erstreinigung:** Nach der Verlegung eines Bodens muß dieser besenrein übergeben werden. Wenn Staub und Schmutz bei der Verlegung anfällt ist daher eine Erstreinigung (Bauschlußreinigung) vorzunehmen. Die schonendste Reinigungsart, die dem Zweck dient, genügt.

**Unterhaltsreinigung:** ist die Reinigung, die während der fortlaufenden Nutzung den Boden sauberhält. Die Unterhaltsreinigung ist nach Bedarf durchzuführen. Übermäßige Reinlichkeitsansprüche und unnötige Feuchtreinigungen schaden mehr als sie nützen. Wenn es ausreichend ist, immer die schonendste Art der Reinigung durchführen. Die dafür empfohlenen Reinigungsmittel sind milder als Reiniger für die Grundreinigung weil sie häufiger angewandt werden.

**Grundreinigung/Intensivreinigung:** Sind die Verschmutzungen durch die Unterhaltsreinigung nicht mehr zu entfernen oder haben sich unansehnliche Pflegeschichten aufgebaut, ist eine besonders gründliche Reinigung durchzuführen. Die dabei verwendeten Reinigungsmittel sind stärker dosiert, auch die Reinigungstechnik unterscheidet sich von der Unterhaltsreinigung. Die Grundreinigung streift die Fläche, daher empfiehlt sich eine anschließende Pflegemaßnahme. Für die Unterhaltsreinigung sind Grundreiner nicht geeignet.

## PFLEGE

**Einpflege:** Ist eine Pflegemaßnahme die unmittelbar nach der Verlegung bzw. nach der Erstreinigung durchgeführt wird. Auch wenn gleich nach der Verlegung die Einpflege nicht vorgeschrieben sein sollte, so bietet sie sich gerade dann an, die Fläche ist frei, man kann ungehindert arbeiten, feine Verlegefugen werden imprägniert und das Intervall bis zur notwendigen Auffrischung oder Intensivpflege verlängert sich. Ob eine Einpflege nach der Verlegung zwingend vorgeschrieben ist, ist der Pflegeanleitung des entsprechenden Fußbodens zu entnehmen. Bei lackierten Böden werden üblicherweise keine Einpflegen vorgeschrieben.

**Auffrischung/Schnellpflege:** Mit einfachen Mitteln (z.B. Wischer) wird ein feiner Pflegefilm aufgebracht der schützt und imprägniert. Bei geringer Nutzung kann es möglich sein, daß diese Form der Pflege auch auf Dauer ausreicht. Üblicherweise kann man von einer Dauerhaftigkeit von einigen Monaten ausgehen. Wie bei jeder Pflegemaßnahme muß der Boden vorher sauber und trocken sein. Schon nach relativ kurzer Zeit kann die Fläche wieder genutzt werden weil die wäßrige Basis der Schnellpflege rasch abtrocknet. Durch den feinen Pflegefilm werden das Anschmutzverhalten und die Reinigung günstig beeinflusst.

**Intensivpflege:** Wie bei der Auffrischung wird ein Pflegefilm aufgebracht der schützt und imprägniert. Intensivpflegen bringen in der Regel mehr Schutz, deshalb ist der Schutzfilm langlebiger und ist vor allem für höher beanspruchte Bereiche ideal. Intensivpflegen für werksseitig lackierte Böden sind ähnlich einfach aufzutragen wie bei einer Schnellpflege. Die Intensivpflege ist etwas wertiger als die Auffrischung. Um die gewünschte Schutzfunktion zu erhalten wird üblicherweise 1x Jahr eine Intensivpflege durchgeführt.

Die Pflegeempfehlungen beruhen auf umfangreichen Untersuchungen des Pflegemittelherstellers. Um die Schönheit Ihres Bodens dauerhaft zu bewahren, ist es zwingend erforderlich, ausschließlich mit tilo Pflegemitteln zu reinigen und zu pflegen, da diese optimal auf die jeweilige Oberfläche abgestimmt sind. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Arbeiten fachmännische Beratung in Anspruch. Für auftretende Schäden durch unsorgfältige und nicht fachgerechte Anwendung des Pflegesystems oder durch Verwendung anderer Pflegeprodukte kann keine Haftung übernommen werden. Weiterführende Informationen und Aktualisierungen siehe [www.tilo.com](http://www.tilo.com).