



## Leistungserklärung Gebhardt - LE004

### ■ VERLEIMUNG

D3 nach ÖNORM EN 204 – (intern R050)

### ■ AUSFÜHRUNG

<i>Aufbau:</i>	0,8 Larix N Standardqualität 18,0 Rohspanplatte EN 312 P2 E1 0,8 Larix NR Innenseitenqualität
<i>Fügeart:</i>	VS: geplankt RS: geplankt
<i>Dicke:</i>	19,2 mm (+/- 0,3 mm)
<i>Abmessungen:</i>	2800 x 2060 mm (+/- 10 mm)
<i>Oberfläche:</i>	VS: gebürstet, ungekittet, schwarzer Untergrund RS: vorgeschliffen, ungekittet, schwarzer Untergrund

### ■ VERPACKUNG/LAGERUNG

- Unterseite Karton, Oberseite Dünnspon 3 mm
- 3 Unterleger mitgebunden
- Feuchteschutz in klimatisierten Räumen.

Diese technische Information verliert bei Erscheinen einer Neuauflage, bedingt durch den technischen Fortschritt, ihre Gültigkeit. Unsere Angaben werden nach neuesten technischen Erkenntnissen und nach bestem Wissen erstellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit einzelner Empfehlungen können wir jedoch nicht übernehmen, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unserer Einflussnahme liegen, und die Besonderheiten des Einzelfalles eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erforderlich machen. Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand und informieren Sie sich regelmäßig über technische Änderungen und laufende Produktweiterentwicklungen. Stand November 2019

