

## Technisches Datenblatt

### TopProdukt Fertigparkett Mountain

<b>Verbindung</b>	Drop-Down 
<b>Fertigparkett</b>	TopProdukt Mountain OF-Nr. 2117 - 2119 aus der New Timed Collection
<b>Aufbau</b>	3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 8 % (+/- 1 %), Längsfase 0,5 mm und stirnseitige Mikrofase 0,3 mm, Nutzschicht ca. 3 (10 % Toleranz), Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus Pappel, maximal 25 % Kurzlänge pro Paket.
<b>Spezifikation</b>	Klassische Eiche Landhausdielen 1-Stab
<b>Sortierung</b>	Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil
<b>Verpackung</b>	Schwarze, umlaufende Banderole mit Folien-Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung und Pflegeanleitung sind in jedem zweiten Paket enthalten.
<b>Abmessungen</b>	14 x 190 x 1.900 mm
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	0,13 W/mK
<b>Wärmedurchlasswert</b>	0,12 m <sup>2</sup> K/W
<b>Oberfläche</b>	Öl-beschichtet mit Naturöl oxidativ.

<b>Verpackungseinheiten</b> 15/4 x 189 x 1.900 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,888 m <sup>2</sup>
	40 Pakete	= 1 Palette	= 115,520 m <sup>2</sup>
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.368,240 m <sup>2</sup>
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.772,480 m <sup>2</sup>



<b>Dichte und Dicke:</b> 550 kg/m <sup>3</sup> ; 14 – 16 mm
<b>Reaktion auf Feuer:</b> D <sub>fl</sub> s1
<b>Freisetzung von Formaldehyd:</b> E1
<b>Wärmeleitfähigkeit:</b> 0,14 W/mK
<b>Biologische Haltbarkeit:</b> Klasse 1



**GEBHARDT**  
HOLZ-ZENTRUM

Unternehmenssitz mit Zentrallager  
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt  
Tel.: +49 9971 881-0 | Fax: +49 9971 881-111  
info@ghz-cham.de

Vertriebsbüro mit Ausstellung  
Goldschmidtstr. 26 | 92318 Neumarkt/Opf.  
Tel.: +49 9181 2975-0 | Fax: +49 9181 2975-43  
www.ghz-cham.de