



GSTANDN

A BOD'N VOM GEBHARDT

Do steh i drauf!

Technisches Datenblatt

Vinylboden Deggendorf XL

OF-Nr. 6286-A, 6287-A, 6288-A, 6289-A, 6290-A

	wood XL			
Format	1520 x 230 mm			
Produktstärke	9 mm			
Planken, Fliesen / m² pro Paket	6 / 2,10 m ²			
Pakete / m² pro Palette	52 / 109,20 m ²			
Garantieleistung	2 Jahre bei privater Nutzung			
Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	Oberflächenversiegelung
	Nutzungsstufe 31 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung	2	Oberflächenstruktur Verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	Nutzschicht Dicke 0,3 mm
	R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	Dekor Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	5	Grundschiicht
	Lichteinheit EN ISO 105-B02	Lichteinheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	Trägerplatte Aqua-Protect®
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	Profilverbindung • LocTec® Verriegelung
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,117 (m ² K)/W	8	Profilversiegelung
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 18 dB	9	Dämmunterlage integriert Noise Reduct
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

Hinweise:

- Fußbodenheizung: In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben vorbehalten.