



## GSTANDN


A BOD'N VOM GEBHARDT  
Do steh i drauf!

# Technisches Datenblatt

## Vinylboden Deggendorf XL

OF-Nr. 6286-A, 6287-A, 6288-A, 6289-A, 6290-A

	wood XL	
<b>Format</b>	1520 x 230 mm	
<b>Produktstärke</b>	9 mm	
<b>Planken, Fliesen / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	6 / 2,10 m <sup>2</sup>	
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	52 / 109,20 m <sup>2</sup>	
<b>Garantieleistung</b>	2 Jahre bei privater Nutzung	



Klassifizierungen			Produktaufbau	
	<b>Nutzungsstufe 23</b> EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	<b>Oberflächenversiegelung</b>
	<b>Nutzungsstufe 31</b> EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung	2	<b>Oberflächenstruktur</b> Verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	<b>Nutzschicht</b> Dicke 0,3 mm
	<b>R9</b> Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	<b>Dekor</b> Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	5	<b>Grundsicht</b>
	Lichteinheit EN ISO 105-B02	Lichteinheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	<b>Trägerplatte</b> Aqua-Protect®
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	<b>Profilverbindung</b> • LocTec® Verriegelung
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,117 (m <sup>2</sup> K)/W	8	<b>Profilversiegelung</b>
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 18 dB	9	<b>Dämmunterlage integriert</b> Noise Reduct
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

**CE**  
- 18 -

DOP: 0301010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658

### Hinweise:

- Fußbodenheizung: In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben vorbehalten.