binderholz

MASSIVHOLZPLATTEN

binderholz **3- / 5-SCHICHT-MASSIVHOLZPLATTE**

INNENAUSBAU, MÖBELFERTIGUNG

Die 3- und 5-Schicht-Massivholzplatte für den Einsatz im hochwertigen Innenausbau und in der Möbelfertigung. Sie verfügt über die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche und leichte Weiterverarbeitung und wird allen optischen und technischen Anforderungen gerecht. Maschinell optisch sortierte Lamellen bieten die Garantie für rissarme Platten mit einem schönen, ausgeglichenen Holzbild. Die umweltfreundliche 3- oder 5-Schicht-Verleimung in Verbindung mit den starken Deckschichten lässt dem Rohstoff Holz alle seine guten Eigenschaften und macht es zusätzlich stabiler und beständiger.

Produktpalette	
Fichte Stärken Formate	**3-Schichtplatte** 12, 16, 19, 22, 27, 32, 40, 42, 50, 60 mm 1.250 x 5.000 mm 1.250 x 6.000 mm* 2.050 x 5.000 mm
Douglasie, Lärche, Kiefer Stärken Formate	**3-Schichtplatte** 19, 22, 27, 40 mm 2.050 x 5.000 mm 1.250 x 5.000 mm
Zirbe, Tanne Stärke Format	**3-Schichtplatte** 19 mm 2.050 x 2.500 - 5.000 mm Länge je nach Rohwarenverfügbarkeit
Fichte Stärken Format	**5-Schichtplatte** 35, 42, 50, 52 mm 2.050 x 5.000 mm

* Nicht in 12 mm
Weitere Stärken, Formate und Qualitäten auf Anfrage
Trennschnitte und Zuschnitte möglich

Technische Daten	
Verleimung	DIN 68705 Teil 2 AW100, ÖNORM B3022 Typ VF
CE-Zertifizierung	EPH Dresden, nach EN 13986 SWP/2 L3/L5
Lamellenbreite	ca. 110 - 140 mm
Qualitätssortierung	nach EN 13017-1
Qualitäten der Decklagen	0, A, B, C+
Oberfläche	2-seitig geschliffen K 80
Holzfeuchte	ca. 7 - 8% ab Werk

binderholz **3- / 5-SCHICHT-KONSTRUKTIONSPLATTE**

HOLZBAU

Die binderholz 3- oder 5-Schicht-Konstruktionsplatte wurde speziell für die Verschalung großer Flächen, sowohl im Außen-, als auch im Innenbereich, entwickelt. Technische Konzeption und Verleimung geben dem Holzwerkstoff hervorragende Eigenschaften in Bezug auf Biege- und Witterungsbeständigkeit.

Produktpalette	
Fichte Stärken Formate	**3-Schichtplatte** 12, 16, 19, 22, 27, 32, 40, 42, 50, 60 mm 1.250 x 5.000 mm 1.250 x 6.000 mm* 2.050 x 5.000 mm
Douglasie, Lärche, Kiefer Stärken Formate	**3-Schichtplatte** 19, 22, 27, 40 mm 2.050 x 5.000 mm 1.250 x 5.000 mm
Fichte Stärken Format	**5-Schichtplatte** 35, 42, 50, 52 mm 2.050 x 5.000 mm

Technische Daten	
Verleimung	DIN 68705 Teil 2 AW100, ÖNORM B3022 Typ VF
CE-Zertifizierung	EPH Dresden, nach EN 13986 SWP/2 und SWP/3 L3/L5
Lamellenbreite	ca. 110 - 140 mm
Qualitätssortierung	nach EN 13017-1
Qualitäten der Decklagen	B, C+, C (Oberfläche nicht ausgebessert)
Oberfläche	2-seitig geschliffen K 80
Holzfeuchte	ca. 9 - 10% ab Werk

* Nicht in 12 mm
Weitere Stärken, Formate und Qualitäten auf Anfrage
Trennschnitte und Zuschnitte möglich

binderholz **1-SCHICHT-MASSIVHOLZPLATTE**

Im qualitativ hochwertigen Innenausbau und in der Möbelherstellung gewinnt der Einsatz von Massivholzplatten als Alternative zu anderen Holzwerkstoffen immer mehr an Bedeutung. Sorgfältig sortierte Lamellen bieten die Garantie für rissarme Platten mit einem schönen, ausgeglichenen Holzbild.

Umweltfreundliche Verleimung lässt dem Rohstoff Holz alle seine guten natürlichen Eigenschaften und macht es zusätzlich stabiler und beständiger.

Technische Daten	
Holzart	Fichte, Kiefer*
Verleimung	DIN 68602 D4, ÖNORM B3021 Typ VF
CE-Zertifizierung	EN 13986 SWP/2 L1
Plattenformat	1.220 x 5.000 mm
Plattenstärken	14, 18, 22, 24, 27, 32, 40, 42, 50, 52, 60 mm
Lamellenbreite	42 mm, durchgehende Lamellen
Qualitätssortierung	ÖNORM B3021, EN 13017-1
Qualität Innenausbau Konstruktion	A B
Oberfläche	2-seitig geschliffen K 80
Holzfeuchte	10% ab Werk

* Stärken auf Anfrage

binderholz **MASSIVHOLZ AUSBAUPLATTE**

3-Schicht-Massivholz Ausbauplatte, Oberseite Sicht natur, mit umlaufender Keil-Nut-Feder Verbindung und Microfase aus Fichte, für den Innenausbau und die Verwendung im konstruktiven Holzbau.

Download Ausbauplatte

binderholz **MASSIVHOLZ DACHBAUPLATTE**

Die Massivholz Dachbauplatte ist der praktische Werkstoff für den konstruktiven Holzbau. Das Kleinformat in Nichtsicht-Qualität mit umlaufendem Keil-Nut-Feder Profil ermöglicht eine einfache Handhabung und eine schnelle Verlegung.

binderholz **SONDERPLATTEN & SONDERBEARBEITUNG**

3-Schichtplatten aus Sonderholzarten sowie verschiedene Möglichkeiten zur Oberflächen- und Kantenbearbeitung ergänzen das Angebot an Massivholzplatten.

binderholz

Binderholz GmbH · Massivholzplattenwerk
Gewerbegebiet 2 · A-5113 St. Georgen bei Salzburg
fon +43 6272 8511 · fax +43 6272 8511-12001
mhp@binderholz.com · www.binderholz.com

PEFC
PEFC/06-35-20

Download