

PFLEGEANLEITUNG für Parkett mit geölter Oberfläche

Bei Bedarf ist nach dem Einbau eine Grundreinigung mit dem Parkettreiniger clean & green active aus dem Hause Hamberger durchzuführen. Beachten Sie bitte hierzu den Abschnitt – Feuchtreinigung unter dem Punkt Intensivpflege.

Erst- und Nachpflege:

- Nach dem Einbau des Bodens wird empfohlen clean & green aqua oil aufzutragen. Der Auftrag von clean & green aqua oil erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel. Hierbei ist mit dem Wischwiesel das clean & green aqua oil in überlappenden Bahnen gleichmäßig in Faserrichtung des Holzes auf dem Boden zu verteilen. Die Raumtemperatur sollte zwischen 18° und 22° C liegen bei einer relativen Luftfeuchte von 45 - 65%. Verbrauch: ca. 20 ml/m², abhängig von der Saugfähigkeit der Holzoberfläche. Der Boden ist nach ca. 2 Std. wieder begehbar.
- Zur Nachpflege wird eine Anwendung von aqua oil ca. alle 12 Monate empfohlen. Der Boden muss hierfür zunächst gründlich und staubfrei gereinigt werden (am besten mit clean & green active).



Basispflege:

Trockenreinigung:

- In der Regel ist es ausreichend Parkett mit geölter Oberfläche mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger trocken zu reinigen.

Feuchtreinigung:

- Wir empfehlen die Feuchtreinigung des Bodens, je nach Verschmutzungsgrad und Belastung, regelmäßig mit Parkettreiniger clean & green natural durchzuführen.
- Auf 5 Liter kaltes Wasser einen ½ Dosierkopf clean & green natural geben. Anschließend die Fläche mit einem fest ausgewrungenen Lappen nebelfeucht wischen. Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen, stehendes Wasser auf der Fläche ist stets zu vermeiden. Durch anschließendes Nachpolieren mit einem Pflagetuch können Sie den Glanz Ihrer Bodenfläche optimieren.



Intensivpflege:

Feuchtreinigung:

- Aufgrund der Nutzung der Bodenfläche wird es, je nach Verschmutzungsgrad, notwendig sein, die Bodenfläche Grund zu reinigen. Hierfür wird das Mittel clean & green active verwendet.
- Auf 5 Liter kaltes Wasser einen ½ Dosierkopf clean & green active geben. Anschließend die Fläche mit einem fest ausgewrungenen Lappen nebelfeucht wischen. Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen, stehendes Wasser auf der Fläche ist stets zu vermeiden. Bei Bedarf ist der Vorgang zu wiederholen.



Nützliche Hinweise:

Raumklimatische Bedingungen:

- Für die Werterhaltung Ihres Bodens, aber auch für Ihr persönliches Wohlbefinden ist ein Wohnklima von ca. 30-60 % relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 °C einzuhalten.
- Um die Luftfeuchtigkeit, insbesondere während der Heizperiode konstant zu halten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters. So wird eine extreme Austrocknung des Bodens vermieden.

Werterhaltung:

- Zur Werterhaltung Ihres HARO Parkettbodens ist es vorteilhaft, unter Stühlen und Tischbeinen Filzgleiter (im HARO Shop bei Ihrem Fachhändler) und im Eingangsbereich Fußabstreifer (zum Schutz der Parkettfläche vor Feuchtigkeit, Schmutz und Sand) zu verwenden.
- Rollen unter Sesseln und Bürorollstühlen müssen der DIN 68 1 31 entsprechen, es sind nur Belagsrollen Typ W (weich) zu verwenden. Ein weiterer guter Tipp für vorbeugende Maßnahmen sind die von uns angebotenen Polycarbonatmatten. Dampfreinigungsgeräte sind nicht geeignet für die Parkettreinigung.

Mit Farbe behandeltes HARO Parkett empfehlen wir nicht für den Einsatz in stark strapazierten Räumen wie z. B. Küche und für den Einsatz im Objektbereich.