

# Fischgrät Light

10,5 mm Nut/Feder

Technische Daten	
Produziert nach:	Europäische Parkettnorm EN 13489 - 2017
Dielenformat:	10,5 x 137 x 790 mm
Deckschicht:	ca. 3,5 mm
Aufbau:	2-schichtig; Deckschicht aus Edelholz und Unterlage aus Fichte/Tanne Deckschicht ca. 3,5 mm Unterlage 7,0 mm
Dielen Anzahl/ m <sup>2</sup> pro Paket:	15 rechte Stäbe, 15 linke Stäbe / 3,25
Paket Anzahl/ m <sup>2</sup> pro Palette:	32 / 104
Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket/ kürzeste Länge in mm:	0
Gewicht pro Paket/ Palette in kg:	16,6 / 531,2
Fußbodenheizung:	Sehr gut geeignet
Brandverhalten <sup>1)</sup> :	Dfl-s1
Formaldehydabgabe <sup>2)</sup> :	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) <sup>2)</sup> :	PCP ≤ 5 × 10 <sup>-6</sup> n
Dichte kg/ m <sup>3</sup> <sup>2)</sup> :	ca. 650
Rutschverhalten:	Live Matt USRV 39 <sup>3)</sup> R10 <sup>4)</sup> Live Natural USRV 71 <sup>3)</sup> R11 <sup>4)</sup> Live Matt Plus USRV 42 <sup>3)</sup> R10 <sup>4)</sup>
Wärmeleitfähigkeit <sup>2)</sup> :	0,132 W/ (m·K)
Wärmedurchlasswiderstand <sup>2)</sup> :	0,079 m <sup>2</sup> · K/ W



Deckschicht: Edelholz

Unterlage: Fichtenholz

<sup>1)</sup> nach DIN EN 13501-1, <sup>2)</sup> nach DIN 14342, <sup>3)</sup> nach CEN/TS 15676, <sup>4)</sup> nach DIN EN 51130