



## QLICK Alu-UK Light (Systemschiene)

QLICK Alu-Unterkonstruktion Light mit vormontierten Befestigern, auf denen speziell genutete Terrassendielen schraubenlos montiert werden können. Durch die bereits vorgegebenen Abstände der Befestiger werden die Dielen in den Breiten 120 mm und 140 mm ohne aufwendiges Ausrichten einfach aufgeklickt.

Durch die geringe Höhe von nur 28 mm eignet sich die Schiene optimal für den Einsatz auf ebenen Flächen wie Betonboden, Pflaster, Fliesen und kann überall dort eingesetzt werden, wo aufgrund der Verlegesituation ein niedriger Aufbau vorgegeben ist (z.B. Balkon).

<b>Material:</b>	Befestiger: Hartkunststoff, Polypropylen (PP) - Herstellung aus recyceltem Material (Regranulat) Unterkonstruktion: Aluminium mit lösungsmittelfreier Pulverbeschichtung in schwarz (RAL 9005) Legierung: Aluminium ENAW6063, chromfreie Vorbehandlung des Aluminiums, integrierte Gummigranulateinlage auf Recyclingbasis
<b>Maße:</b>	40 x 28 mm (BxH), Längen 1984 und 3968 mm für Diele 120 mm, Längen 1885 und 3915 mm für Diele 140 mm
<b>Wandstärke Unterkonstruktion:</b>	Aluminium 3 mm (im Schraubbereich)
<b>Abstand zwischen zwei Auflagepunkten:</b>	für eine solide Grundlage möglichst vollflächig auf den Untergrund auflegen. Da diese Schiene für niedrige Aufbauhöhen entwickelt wurde, ist die QCLICK Alu-UK Light nicht für die Verlegung auf Terrassenlagern ausgelegt.
<b>Eigenschaften:</b>	beständig gegen Gerbsäure und Chlor, witterungsbeständig, seewassertauglich (nicht im direkten Wasserverbau), hohe Dauerhaftigkeit und große Formstabilität
<b>Einsatzbereich:</b>	für die Verlegung von Terrassendielen mit unterseitiger Nut, schnell und einfach montiert in Kombination mit dem Terrassenlager-Clip
<b>Brandklasse für Aluminium:</b>	A1 (nach DIN 4102)

Weitere Informationen finden Sie unter [www.karle-rubner.de](http://www.karle-rubner.de)

# QLICK Alu-UK Light (Systemschiene)

## PRODUKT-DATENBLATT II

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
9678	QLICK Alu-UK Light 120 mm	50x28x1984 mm; für 16 Dielen	Stück	50	4012271096787	2,06	76109090
9677	QLICK Alu-UK Light 120 mm	50x28x3968 mm; für 32 Dielen	Stück	50	4012271096770	4,12 kg	76109090
9682	QLICK Alu-UK Light 140 mm	50x28x1885 mm; für 13 Dielen	Stück	50	4012271096824	1,90 kg	76109090
9681	QLICK Alu-UK Light 140 mm	50x28x3915 mm; für 27 Dielen	Stück	50	4012271096817	3,90 kg	76109090

### Kompatibel mit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
7009	Verbinder SMART Isostep; 4 Stück	19,5x5,9x196 mm			4012271070091	0,15	76109090

### Zur Produktfamilie gehört

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
9676	QLICK Alu-UK 120 mm	68x41x1984 mm; für 16 Dielen	Stück	64	4012271096763	2,352 kg	76109090
9675	QLICK Alu-UK 120 mm	68x41x3968 mm; für 32 Dielen	Stück	64	4012271096756	4,42 kg	76109090
9680	QLICK Alu-UK 140 mm	68x41x1885 mm; für 13 Dielen	Stück	64	4012271096800	2,2 kg	76109090
9679	QLICK Alu-UK 140 mm	68x41x3915 mm; für 27 Dielen	Stück	64	4012271096794	4,452 kg	76109090
9674	QLICK Alu-UK ohne Bohrung	68x41x4000 mm	Stück	64	4012271096749	3,404 kg	76109090
9684	QLICK Alu-UK Light ohne Bohrung	40x17x4000 mm	Stück	50	4012271096848	2,804 kg	76109090
9683	QLICK Befestiger inkl. Bohrschraube für Alu-UK, 50 St.		Stück	8	4012271096831	1,709 kg	39259080
9686	QLICK Abschlussaufgabe inkl. Bohrschraube für Alu-UK; 20 St.		Stück	16	4012271096862	0,4 kg	39259080