

PARTNER DES HANDWERKS



GSTANDN

A BOD`N VOM GEBHARDT
Do steh i drauf!

TopProdukt Mountain Parkettmanufaktur

3-Schicht Landhausdiele

Holzart	Eiche europäisch
Botanische Bezeichnung	Quercus robur
Kennzeichnung (DIN13556)	QCXE
Aufbau	Aufbau je nach Verfügbarkeit: Nutzschicht ca. 3 mm Eiche (bei 15 mm ca. 4 mm) / Mittellage 9 mm Kiefer / Gegenzug 2 mm Kiefer oder Nutzschicht ca. 3 mm Eiche (bei 15 mm ca. 4 mm) / Mittellage 9 mm Pappel / Gegenzug 2 mm Pappel“
Verbindung	DropDown 5G-C/5G
Produktionsnorm	analog DIN EN 13489
Kanten	gefast
Abmessung	14 x 190 x 1900 mm (1 Lage gestoßen) 15 x 240 x 2200 mm (1 Lage gestoßen)
Paketinhalt	14 mm: 2,888 m ² / 15 mm: 3,168 m ²
Flächengewicht pro m ²	14 mm: 7,1 kg. / 15 mm: 7,6 kg.
Holzfeuchte	ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,100 m ² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Dfl-S1 (mit FR-System von RMC Cfl-S1)
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	kein Nachweis erforderlich

Sortierung	Eleganz	Natur	Markant	Rustikal
Erscheinungsbild	harmonisch	ruhig	lebhaft	ausdrucksstark
Äste	Punktäste, sowie vereinzelte Äste bis ca. 5-10 mm Durchmesser	Äste ca. 15-30 mm (kleinster Durchmesser)	Äste, sowie Kantenäste vorhanden	Äste, sowie Kantenäste vorhanden
Risse	im Prinzip frei	im Prinzip frei	geringe zulässig	zulässig
Haarrisse	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig
Splint	im Prinzip frei	im Prinzip frei	Gesunder Splint ca. 5-10%, überwiegend gebeizt	gesunder Splint ca. 20-30%, überwiegend gebeizt
Farbunterschiede	leichte, natürliche zulässig	natürliche zulässig	zulässig	zulässig
Spachtelfarbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz



CHAM | NEUMARKT | MÜHLDORF
www.ghz-cham.de