

PCI-GRUNDIERUNGEN & PCI-VERBUNDABDICHTUNGEN

| Produkt | Verbrauch ⁽¹⁾ in ml oder kg pro m ² | Gebindegröße in Liter oder kg | Richtwert pro Gebinde ⁽¹⁾ |
|--|--|----------------------------------|---|
| PCI Gisogrund Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden 20-l-Eimer, 10-l-Eimer, 5-l-Eimer, 1-l-Beutel |  80 bis 150 ml/m²⁽²⁾ 150 bis 270 ml/m²⁽³⁾ (bei zwei Anstrichen) | 20-l 10-l 5-l 1-l | ca. 130 - 250 m ² ca. 74 - 130 m ² ca. 65 - 125 m ² ca. 37 - 65 m ² ca. 33 - 62 m ² ca. 19 - 30 m ² ca. 7 - 12 m ² ca. 4 - 6 m ² |
| PCI Gisogrund 303 Spezial-Haftgrundierung auf glatten, nicht saugenden Untergründen 20-l-Eimer, 5-l-Eimer, 1-l-Beutel |  90 bis 130 ml/m²⁽³⁾ | 20-l 5-l 1-l | ca. 150 - 220 m ² ca. 38 - 55 m ² ca. 7 - 11 m ² |
| PCI Gisogrund 404 Spezial-Haftgrundierung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen 20-l-Eimer, 5-l-Eimer, 1-l-Beutel |  100 bis 200 ml/m²⁽³⁾ | 20-l 5-l 1-l | ca. 100 - 200 m ² ca. 100 - 200 m ² ca. 25 - 50 m ² ca. 25 - 50 m ² ca. 5 - 10 m ² ca. 5 - 10 m ² |
| PCI Gisogrund Rapid Blitzgrundierung auf zementären und gipshaltigen Untergründen 10-l-Kanister, 5-l-Kanister, 1-l-Beutel |  80 bis 150 ml/m²⁽³⁾ 50 bis 150 ml/m²⁽³⁾ | 10-l 5-l 1-l | ca. 65 - 125 m ² ca. 65 - 200 m ² ca. 30 - 60 m ² ca. 30 - 100 m ² ca. 7 - 12 m ² ca. 7 - 20 m ² |
| PCI Lastogum, weiß / grau Wasserdicke, flexible Schutzschicht unter Keramikbelägen in Dusche und Bad weiß: 25-kg-Eimer, 15-kg-Eimer, 8-kg-Eimer grau: 25-kg-Eimer, 15-kg-Eimer, 8-kg-Eimer, 4-kg-Eimer |  1,1 bis 1,2 kg/m²⁽²⁾ | 25-kg 15-kg 8-kg 4-kg | ca. 21,5 m ² ca. 13 m ² ca. 7 m ² ca. 3,5 m ² |
| PCI Seccoral 1K Flexible Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen, in Duschanlagen 15-kg-Gebinde, 3,5-kg-Beutel |  2,5 kg/m² | 15-kg 3,5-kg | ca. 6 m ² ca. 1,3 m ² |
| PCI Seccoral 2K Rapid Schnellabbindende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen, von Keller-Außenwänden und Fundamenten 25-kg-Set |  2,5 kg/m² 3,2 kg/m² | 25-kg | ca. 10 m ² (2 mm Trockenschichtdicke) ca. 7,8 m ² (2,5 mm Trockenschichtdicke) |
| PCI Apoflex F / W Polyurethan-Abdichtung für wasser- und chemikalienbelastete Flächen Apoflex F: 10-kg-Kombi-Gebinde Apoflex W: 5-kg-Kombi-Gebinde |  1,3 kg je m² und mm⁽³⁾ | 10-kg 5-kg | ca. 6,5 m ² (1 mm Trockenschichtdicke) ca. 3,2 m ² (1 mm Trockenschichtdicke) |

⁽¹⁾ Verbrauch hängt stark von der Untergrundbeschaffenheit ab

⁽²⁾ Bei rauen Untergründen muss mit erhöhtem Verbrauch gerechnet werden

⁽³⁾ Erhöhter Materialverbrauch bei zweischichtiger Applikation auf abgesandtem PCI Epoxigrund 390 (1,4 - 1,6 kg/m²)