

©Fotograf Gerhard Maurer



LIGNOVIT PLATIN

Metallisch schimmernd.

Die dünnsschichtige Lasur beinhaltet eine spezielle Pigmentierung mit innovativen Aluminium-Flakes, die der Oberfläche einen unverwechselbaren Schimmer verleihen. Besonders spektakulär zeigt sich dieser Effekt auf feingesägtem oder microgeriffeltem Nadelholz. Je nach Wahl des Farbtons ermöglicht Lignovit Platin eine nachhaltige Vorvergrauung und somit eine wartungsarme Holzfassade.

Die Aluminium-Pigmente sorgen für eine Reflexion des UV-Lichts und verlängern so die Haltbarkeit der Fassade. Biozide Wirkstoffe schützen die Oberfläche vor Bläue- und Schimmelpilzbefall. Dabei bleibt diese diffusionsoffen und atmungsaktiv.

So sorgt ADLER Lignovit Platin für langanhaltenden Schutz und spektakuläre Effekte auf modernen Holzfassaden.



Hematitschwarz 5318076894



Onyxschwarz 5318061462



Quarzgrau 5318055716



Topasgrau 5318067251



Karneolrot 5318081831



achatgrau 5318053571



Pyritgrau 5318076548



Aventuringrün 5318076890



Atacamabraun 5318076897



- Spektakulär metallisch schimmernde Farbeffekte
- Ausgezeichnete Haltbarkeit durch UV-Reflexion
- Einfache Anwendung
- Extrem gute Wetterbeständigkeit



Außenbereich

Besonders geeignet für Oberflächen

~~~~~ feingesägt

~~~~~ microgeriffelt



In unseren Adern fließt Farbe.

Mocopinus verwendet vorwiegend Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, PEFC- oder FSC®-zertifiziert. Qualität sehen, fühlen, erleben. Je nach Holzart und Holzbearbeitung entstehen individuelle Strukturen. Musterkoffer oder einzelne Profilmuster finden Sie hier www.mocopinus-shop.com

ADLER Lignovit Platin ist eine Oberflächenbehandlung und stellt weder einen Holzschutz nach DIN 68800 noch eine Beschichtung nach DIN EN 927 dar. Auf Anfrage kann in Verbindung mit Lignovit Primo ein chemischer Holzschutz (vorbeugend gegen Bläue, holzerstörende Pilze und Insektenbefall) für den Außenbereich nach DIN 68800-3 erfüllt werden. Die Farbwirkung von Lignovit Platin ist abhängig von der Holzart, der Art der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Art der Aufbringung und kann nur durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden. Beim Einsatz von wasserbasierten Produkten auf Holz können Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe auftreten. Farbtonabweichungen der Abbildungen zum Originalfarbton sind drucktechnisch bedingt unvermeidbar.